

## 透明管件・品質看得見



Sch.40 CLEAR PVC 管件為高分子塑膠材料中之另一項精


品，本產品之開發是因目前所有管材中，沒有一項產品可  
看到管內液體之流向及管內是否有積垢或阻塞，這些問題

的發生因傳統管路並非透明，所以無法看到管內是否有積垢  
或阻塞，甚至流體產生變異現象，而無法提前預防以致於常有機器損

壞，管路系統停擺等問題發生？在 CLEAR PVC 管件量產後，這些惱人的  
事便自然消失，其優良的特性如下：

1. 管及配件均為透明，管路有異狀馬上能處理。
2. 內徑光滑，不積垢，不影響流速。
3. 可清楚看到液體之流向而不用黏指示標。
4. 能用在酸鹼管線或雙套管路之內外管，具有監測及保護作用。
5. 施工採冷膠接簡便、快速，不需特殊工具及專業人才。
6. 正常室內使用壽命為 20 年以上。
7. 使用溫度為 0°C ~ 60°C。


## 產品規格



### 管 Pipe

SIZE	D	Tolerance	(mm)	Tolerance	D1	K <sub>eff</sub> (mm <sup>2</sup> (Cont))
1/2"	21.3	+0.10	3.27	+0.51	15.76	21.3
3/4"	26.67	+0.10	2.87	+0.51	20.96	16.3
1"	33.4	+0.13	3.38	+0.51	26.64	15.5
1-1/4"	42.16	+0.13	3.56	+0.51	35.08	12.7
1-1/2"	48.26	+0.15	3.68	+0.51	40.94	12
2"	60.33	+0.15	3.91	+0.51	52.48	9.9
2-1/2"	73.03	+0.18	3.16	+0.61	62.68	10.8
3"	88.9	+0.23	2.69	+0.61	76.22	7.2
4"	114.3	+0.23	2.69	+1.00	102.28	7.0
6"	168.28	+0.28	2.60	+1.00	154.28	7.0
8"	219.88	+0.38	2.60	+1.00	205.08	5.6


\* Sch.40



### 三通 Tee

SIZE	Do	d1	d2	I	d	L	H
1/2"	27.5	21.54	21.23	17.8	18	61	30.5
3/4"	33.1	26.87	26.57	18.7	22.5	67	33.5
1"	40.9	33.66	33.27	22.7	29	82	41
1-1/4"	50.1	42.42	42.04	24.3	38	94	47
1-1/2"	56.5	48.56	48.11	28.3	43.5	108	54
2"	69	60.63	60.17	29.9	55	124	62
2-1/2"	84.2	73.38	72.85	45	67.5	168	84
3"	100.8	89.31	88.7	45	67.5	168	84
4"	127.3	114.76	114.07	51.3	83.5	222	111
6"	191	168.83	168	79.2	150	336.5	118
8"	246	219.84	218.69	104.6	200	440	220

\* Sch.40



### 管接頭 Coupling

SIZE	Do	d1	d2	I	d	L
1/2"	27.5	21.54	21.23	17.8	18	36.5
3/4"	33.1	26.87	26.57	18.7	20.5	41.5
1"	40.9	33.66	33.27	22.7	29	48.1
1-1/4"	50.1	42.42	42.04	24.3	38	51.5
1-1/2"	56.5	48.56	48.11	28.3	43.5	59.5
2"	69	60.63	60.17	29.9	55.5	62.3
2-1/2"	84.2	73.38	72.85	45	67.5	95
3"	100.8	89.31	88.7	45	67.5	101.2
4"	127.3	114.76	114.07	51.3	108.5	107.6
6"	191	168.83	168	79.2	150	166
8"	246	219.84	218.69	104.6	200	220

\* Sch.40


### 45°彎頭 45°Elbow

SIZE	Do	d1	d2	I	4	J
1/2"	27.5	21.54	21.23	17.8	18	64
3/4"	33.1	26.87	26.57	18.7	20.5	8
1"	40.9	33.66	33.27	22.7	29	8
1-1/4"	50.1	42.42	42.04	24.3	38	9.6
1-1/2"	56.5	48.56	48.11	28.3	43.5	11.2
2"	69	60.63	60.17	29.9	55	16
2-1/2"	84.2	73.38	72.85	45	67.5	18
3"	100.8	89.31	88.7	45	67.5	20
4"	127.3	114.76	114.07	51.3	108.5	25.4
6"	191	168.83	168	79.2	150	31
8"	246	219.84	218.69	104.6	200	31

\* Sch.40

Sch.40 CLEAR PVC


產品規格



90°\*\* 90°Elbow

SIZE	Do	d1	d2	I	d	C
* 1/2"	27.5	21.54	21.23	17.8	1.8	12.7
* 3/4"	33.1	26.87	26.57	18.7	2.23	14.8
* 1"	37.8	30.7	30.4	20.3	2.54	16.5
* 1-1/4"	50.1	42.82	42.52	24.3	3.8	17.2
* 1-1/2"	56.5	48.56	48.11	28.3	4.83	25.7
* 2"	69	60.53	60.17	29.9	5.5	32
* 2-1/2"	84.2	73.38	72.85	45	6.71	39
* 3"	100.8	89.31	88.7	61.1	8.3	46.5
* 4"	127.3	114.76	114.07	81.3	10.85	59.7
* 6"	151	138.83	138.00	99.2	15.0	89
* 8"	186	173.64	172.69	124.6	20.0	117

\*Sch.40



外牙接頭 (簡接頭) Male adapter

SIZE	Do	d1	d2	I	d	T	S	L	B
1/2"	30.5	21.54	21.23	24.23	14	9.0	18.5	50	36
3/4"	35.0	26.87	26.57	27.40	19	9.0	14.5	50	41
1"	44.0	31.66	31.27	30.58	24	9.0	21.0	59	50
1-1/4"	54.0	42.42	42.04	34.75	32	9.0	19.0	61	60
1-1/2"	60.0	41.56	48.11	37.93	38	9.0	27.0	72	65
2"	73.0	60.63	60.17	41.10	50.0	10.0	27.0	77	80
2-1/2"	88.0	75.38	72.85	47.45	61	11.5	40.0	97	95
3"	110.0	98.70	98.00	61.10	76	14.0	44.0	116	116
4"	132.0	117.80	114.10	60.3	98	14.0	44.5	116	145



聯瑞塑膠股份有限公司  
Hershey Valve Co., Ltd.

435\*\*\*\*\*14\*  
TEL: +886-4-26595288 / 26595220  
FAX: +886-4-26595288 / 26595220  
E-mail: info@hershey.com.tw  
http://www.hershey.com.tw



FLOWGUARD® CPVC 熱水潔淨系統  
CPVC 熱水潔淨系統



CORZAN® CPVC 工業輸送系統  
CPVC 工業輸送系統



BlowMaster® CPVC 精細輸送系統  
CPVC 精細輸送系統



CPVC / HT-CPVC 管棒  
CPVC / HT-CPVC 管棒



THOROLATO VALVE 各種閘門 (V型)  
各種閘門 (V型)



SCHE CLEAR PVC SYSTEM PVC 透明管路系統  
PVC 透明管路系統



SCHWARD UPVC SYSTEM UPVC 工業管路系統  
UPVC 工業管路系統



# Sch.40 CLEAR PVC 透明管路系統

Design: JIANETTE EPIBA ADVANTISSIMA (02)2727653

\*2009 年 10 月 10 日